

Wartungsanleitung

Dem Betreiber/Eigentümer wird dringend empfohlen, zusätzlich zu den herstellerbezogenen Wartungshinweisen die entsprechenden Vorschriften der EN 1176-7 zu beachten!

K&K 0-63160-502 Bankpavillon

Alla Sahraubvarbindungan übergrüfen und auf foct



| nachziehen. Schraubenköpfe mit Schutzkappen abdecken. | einmalig, ca. 4 - 5 Wochen nach der Installation | | | | | |
|---|--|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Empfehlung über die regelmäßigen Wartungsarbeiten | 1x wöchentlich | 2 x monatlich | 1 x monatlich | 4 x jährlich | 2 x jährlich | 1 x jährlich |
| Spiel- und Sicherheitsbereich auf Sauberkeit prüfen, vorhandene Gegenstände entfernen | | | | | | |
| Standkonstruktion (senkrechte Pfosten oder Stützen) auf festen Sitz prüfen, Schraubenverbindungen ggf. nachziehen | | | | | | |
| Sonstige Konstruktionsteile auf Verschleiß und festen Sitz prüfen, Befestigungen ggf. nachziehen und schadhafte Teile auswechseln | | | | | | |
| Bei Trockenrissen Splitter entfernen und Kanten brechen | | | | | | |
| Fundament und Standkonstruktionen auf Korrosions- und Elementbildung prüfen, ggf. nachbessern oder auswechseln | | | | | | |

Bitte beachten Sie: Die hier genannten Wartungsintervalle haben lediglich empfehlenden Charakter. Sie sind unbedingt den Gegebenheiten des jeweiligen Standortes (Nutzungsintensität, soziales Umfeld, Vandalismusgefahr bzw. -häufigkeit etc.) anzupassen.